

## Технические инструкции

### Системы дымоудаления - Панель управления HE 075

#### ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

##### 1 Область использования

Панель управления электрическая используется в системах аварийного дымоудаления. В случае пожара или задымления используется для активации электрических систем управления и запуска процесса удаления дыма и горячего воздуха из помещений. На лицевой части панели отражаются режимы эксплуатации.

##### 2 Функциональное описание

Расшифровка символов:



Запуск аварийного режима



Режим ожидания



Отказ (сбой)

##### 3 Состав:

- Пластиковый корпус (крышка с боковыми петлями) в соответствии с DIN 14655 / EN 54-11 и VdS 2592
- Прозрачное стекло
- Ключ
- Электронная плата в сборе с LED диодом:
- LED-знак "зеленый" – нормальное состояние
- LED-знак "желтый" – отказ системы
- LED-знак "красный" – тревога
- кнопка ALARM (ТРЕВОГА)
- кнопка RESET (сброс, перезагрузка)

##### 4 Характеристики:

Напряжение	20...29 V DC
Ном. ток в режиме OK	11mA
Ном. ток в режиме ALARM	25mA
Ном. ток в режиме FAILURE	14mA
Ном. ток мониторинга	0.88mA
Ном. ток при аварийном питании	4.2mA
Сопротивление	27 kΩ
Класс защиты	III
Температура эксплуатации	20 °C
Класс безопасности	IP40
Размер	125 x 125 x 36 mm
Вес	0,5 kg



##### 5 Электрические подключения

