



1 Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой или использованием.

2 Инструкции

A. Пожалуйста, прочтите внимательно данную инструкцию и проверьте комплектацию перед использованием.

B. Устройство состоит из двух частей: корпус электрозамка и ответная часть. При установке расстояние между корпусом замка и ответной планкой не должно превышать 3 мм. Отверстие в планке должно совпадать с штоком замка.

C. Для подключения электрозамка используется двухжильный кабель сечением не более 0.5..1.5x2

D. Электрозамок NO (нормально-открытый) - замок фиксирует створку и находится в рабочем положении при подаче питания.

3 Характеристики

Напряжение: DC12V

Красный провод: (+)

Черный провод: (-)

Сила тока в рабочем режиме: 0.45A

Сила тока в режиме ожидания: 0.45A

Диаметр штока: 15мм

Ход штока: 15мм

Габаритные размеры замка: 202x43x33

Габаритные размеры планки: 210x42x0.5

В комплекте: корпус замка, ответная планка, крепежные винты, шаблон для установки

4 Примечания

1 Не допускайте попадания воды внутрь электрозамка

2 Напряжение питания не должно быть более 12V DC

3 Соблюдайте меры предосторожности при работе с электрооборудованием

